










Selectiehelp voor boorhamers

TE-C / SDS-Plus

Anker gaten Ø / doorvoeringen Ø																Materiaal ondergrond					Voordelen					Modelnaam	Afbeelding	Merk					
4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	28	30	32	35	Zwaar bewapend beton	Beton / graniet / steen / massieve bakstenen	Holle bakstenen / tegels	Metaal	Hout	Werkrichting	Verhouding boren / hakken	Gewicht [kg]	Slagkracht [J]				Triaxiale trillingwaarde [m/s ²]	DRS – Stofafzuigsys-tem	AVR – Active Vibration Reduction	ATC – Active Torque Control	Opname
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	↕	●	2.8 (B22-55)	1.5	14.7 (B22-55)	■			TE-C SDS plus	Accu Boorhamer TE 2-22		NURON
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	↕	●	3.2 (B22-85)	2.3	12 (B22-85)	■	■	■	TE-C SDS plus	Accu Boorhamer TE 4-22		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	↕	●	3.6 (B22-85)	3.5	10.7 (B22-85)	■	■	■	TE-C SDS plus	Accu Boorhamer TE 6-22		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	↗	●	5.1 (B22-170)	3.8	11.4 (B22-170)	■	■	■	TE-C SDS plus	Accu Boorhamer TE 30-22		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	↕	●	3.1	2.5	15.5	■			TE-C SDS plus	Boorhamer TE 3-C / TE 3-M		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	↕	●	3.5	2.2	15.5	■			TE-C SDS plus	Boorhamer TE 6-CL		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	↗	●	4.1	3.6	16.8	■			TE-C SDS plus	Boorhamer TE 30		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	↗	●	4.2	3.6	9.2	■	■		TE-C SDS plus	Boorhamer TE 30-AVR		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	↗	●	4.0	3.6	10.0	■	■	■	TE-C SDS plus	Boorhamer TE 30-AVR/ATC		

■ optimaal ■ af en toe

● ca. 50% boren / 50% hakken



23-06 | Hilti = Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein. Right of technical and programme changes reserved. S. E. & O.