

Accu slagschroefmachines en slagmoersleutels

12 V

NURON

22 V



		SID 2-A12	SIW 2-A12	SID 4-22	SID 6-22	SIW 4AT-22	SIW 6-22	SIW 8-22	SID 4-A22	SID 8-A22	SIW 6AT-A22	SIW 22T-A	SIW 9-A22
Boorkoptype		1/4" Inch zeskant	3/8" Aussenvierkant	1/4" Inch zeskant	1/4" Inch zeskant	1/2" Vierkant	1/2" Vierkant	1/2" Vierkant	1/4" Inch zeskant	7/16" Inch zeskant	1/2" Vierkant	1/2" Vierkant	3/4" Vierkant
Schroeven Boren		 ■ 90% ■ 10%	 ■ 100%	 ■ 90% ■ 10%	 ■ 90% ■ 10%	 ■ 100%	 ■ 100%	 ■ 100%	 ■ 90% ■ 10%	 ■ 60% ■ 40%	 ■ 100%	 ■ 100%	 ■ 100%
Gewicht zonder accu		743 g	743 g	852 g	996 g	1.030 g	1.800 g	2.400 g	950 g	2.860 g	1.040 g	2.170 g	2.860 g
Maximum koppel materiaal		180 Nm	180 Nm	194 Nm	300 Nm	213 Nm	450 Nm	1000 Nm	194 Nm	500 Nm	213 Nm	450 Nm	800 Nm
Snelheid (omw/min)		0-2750	0-2750	0-3000	0-3600	0-2300	0-1750	0-1500	0-2700	0-2200	0-2300	0-2000	0-1400
NURON	NURON-accu's			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	B 22-55			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	B 22-85			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	B 22-110			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	B 22-170			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	B 22-255			■	■	■	■	■					
Accu's	B12 2.6	■	■										
	B12 4.0	■	■										
	B22 2.6								■	■	■	■	■
	B22 4.0								■	■	■	■	■
	B22 5.2								■	■	■	■	■
	B22 8.0								■	■	■	■	■
Accuindicatie	Overbelasting CPC	LEDs ongewijzigd	LEDs ongewijzigd	1 geel knipperende LED	1 geel knipperende LED	1 geel knipperende LED	1 geel knipperende LED	1 geel knipperende LED	4 knipperende LEDs	4 knipperende LEDs	4 knipperende LEDs	4 knipperende LEDs	4 knipperende LEDs
	Diepontlading / Oververhitting	1 knipperende LED	1 knipperende LED	1 geel knipperende LED	1 geel knipperende LED	1 geel knipperende LED	1 geel knipperende LED	1 geel knipperende LED	1 knipperende LED	1 knipperende LED	1 knipperende LED	1 knipperende LED	1 knipperende LED
	Accu (Status indicator)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Aanbevolen ■ Mogelijk ■ Gebruik van NURON-accu's (B22-55, B22-85, B22-110 en B22-170) is alleen mogelijk met de Nuron-accuadapter BA-22

Toepassingsoverzicht

		SID 2-A12	SIW 2-A12	SID 4-22	SID 6-22	SIW 4AT-22	SIW 6-22	SIW 8-22	SID 4-A22	SID 8-A22	SIW 6AT-A22	SIW 22T-A	SIW 9-A22	
Schroeven Ø [mm]	Hout	■ naar 8	■ naar 8	■ naar 10	■ naar 10	■ naar 10	■ naar 12	■ naar 20**	■ naar 10	■ naar 12	■ naar 10	■ naar 12	■ naar 20**	
	Pluggen	HUD	■ naar 10	■ naar 10	■ naar 14	■ naar 14	■ naar 14	■ naar 14	■ naar 14	■ naar 14	■ naar 14	■ naar 14	■ naar 14	■ naar 14
		HRD	■ naar 8	■ naar 8	■ naar 10	■ naar 10	■ naar 10	■ naar 14	■ naar 14	■ naar 10	■ naar 14	■ naar 10	■ naar 14	■ naar 14
		HUS / HUS3	■ naar 6	■ naar 6	■ naar 8	■ naar 8	■ naar 8	■ 10-14	■ 10-16	■ naar 8	■ naar 12	■ naar 8	■ 10-14	■ 10-14
Bouten en Moeren						■ naar M16	■ M12-M20	■ M16-M24		■ naar M24	■ naar M16	■ M12-M20	■ M16-M24	
Boren Ø [mm]	Hout	■ naar 14		■ naar 30	■ naar 30				■ naar 30					
	Zelfcenterende slangeboren WDB A									■ M12-M32				

■ Aanbevolen ■ Mogelijk ** Voorboren is aanbevolen voor gaten > 13 mm