

ANKERSYSTEMEN





Passende systeemoplossingen voor uw toepassingen



Lijmankers

Chemische ankers



	HIT-HY 200-A Snel uithardende hybride mortel voor de zwaarste lasten en vele toepassingen in beton.	 HIT-Z: M8-M20	 HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12-M20	 HIT-Zi-D HAS-D															
	HIT-RE 500 V4 Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor hamer- en diamantgeboorde gaten in beton.	 HAS-U/HIT-C: M8-M30	 HIS-N: M8-M20	 HIT-Zi-D HAS-D															
	HIT-HY 270 Snel uithardende hybride mortel voor de beste prestatie in metselwerk.	 HAS-U/HIT-C: M6-M16	 HIT-IC: M8-M12	 HIT-Zi-D HAS-D															
	HIT-HY 170 Snel uithardende hybride mortel voor alle standaard-toepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven.	 HAS-U/HIT-C: M8-M24	 HIS-N: M8-M16	 HIT-Zi-D HAS-D															
	HIT-1 Snel uithardende hybride mortel voor standaard-toepassingen in ongescheurd beton en metselwerk.	 HAS-U/HIT-C: M8-M16	 HIT-IC: M8-M12	 HIT-Zi-D HAS-D															

Foliecapsules



HVU2 Foliecapsules voor gescheurd- en ongescheurd beton.				
HVU-TZ Foliecapsules voor gescheurd beton en vermoeingsrelevante belastingen.				
HUS4-MAX 2 componenten foliecapsule voor gebruik in combinatie met HUS4 schroefankers in gescheurd en ongescheurd beton.				

Chemisch ankers - wapening / stekken verlijmen



HIT-HY 200-R V3 Snel uithardende hybride mortel met geoptimaliseerde verwerkingstijd voor achteraf geplaatste wapeningsstaven.				
HIT-RE 500 V4 Langzaam uithardende chemisch anker op basis van epoxy voor grote implantatiedieptes in hamer- en diamantgeboorde gaten.				
HIT-FP 700 R Traag uithardende injectiemortel voor het verlijmen van stekken, toepasbaar tot 500°C.				
HIT-HY 170 Snel uithardende hybride mortel voor alle standaard-toepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsstaven.				

Schroefankers



HUS4-H/-C/-A/-HF/-AF/-HR/-CR Productieve en veilige montage met kleinere boordiameter. Verstelbaar, herbruikbaar en demonteerbaar.			
HUS3-H/-C/-A/-A lang/-P/-PS/-PL/-I/-I Flex De snelste oplossing met verschillende kopconfiguraties.			
HUS/-S Kozijn schroefanker voor de bevestiging van kozijnen, deuren en houtelementen.			
HCA Spiraalanker voor tijdelijke bevestigingen.			

Spreadankers



HST3 / HST2 Segmentanker met uitstekende prestaties voor gescheurd beton. 100 % juiste plaatsing met SI-AT-A22 systeem.			
HSA Productieve bevestiging in ongescheurd beton.			
HSL-4 /-G /-B /-SK Hoge trek- en schuifbelastingen met verschillende kopconfiguraties.			
HSL-3 M10 PAX Anker voor holle kanaalplaat			

Andere metalen en kunststof ankers



HKD Vlak aan het oppervlak afsluitend verzonken anker met binnendraad.			
HFB Snel en betrouwbaar nagelanker voor lichte toepassingen in gescheurd beton, demonteerbaar.			
DBZ Snelle en betrouwbare bevestiging voor plafondhangers.			
HRD-H/-P/-K/-C Universele plug voor verschillende ondergronden met verschillende kopconfiguraties.			
HPS Slagplug voor lichte bevestigingen in verschillende ondergronden.			

* Geen goedkeuring voor 6er HUS / ** SI-AT-A22 module

■ In goedkeuring/beoordeling/testrapport geregeld. □ Geschikt / niet bestanddeel van de goedkeuring/beoordeling

