



ANKERSYSTEMEN

Passende systeemoplossingen voor uw toepassingen



Product	Elementen / diameter	Ondergronds materiaal	Materiaal	Goedkeuringen en kenmerken
		Doorsteekmontage  Gescheurd beton  Ongescheurd beton  Geperforeerde steen  Massieve steen  Cellenbeton  Galvanisch verzinkt  Thermisch verzinkt  Roestvrij staal A4  Zeer corrosiebestend  ETA-goedkeuring  DIBt-goedkeuring  Brand-beveiliging  VdS-certificaat  Dynamische goedkeuring  SafeSet  Software		

Chemische lijmmankermortelsystemen voor verankeringen

Lijmmankers		HIT-HY 200-A Snel uithardende lijmmankermortel voor de zwaarste lasten en vele toepassingen in beton.	HIT-Z: M8-M20 HIT-V: M8-M30	HIT-Z-D: M16 HIS-N: M8-M20	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		HIT-RE 500 V3 Langzaam uithardende epoxy-lijmmankermortel in hamer- en diamantgeboorde gaten in beton.	HIT-V: M8-M30	HIS-N: M8-M20	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		HIT-HY 270 Snel uithardende lijmmankermortel voor de beste prestatie in metselwerk.	HIT-V: M6-M16	HIT-IC: M8-M12	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		HIT-HY 170 Snel uithardende lijmmankermortel voor alle standaardtoepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsverbindingen.	HIT-V: M8-M24 HIT-IC: M8-M12	HIS-N: M8-M16	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		HIT-1 Snel uithardende lijmmankermortel voor standaardtoepassingen in ongescheurd beton en metselwerk.	HIT-V: M8-M16		☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Lijmmankersystemen		HVU 2 Lijmankerpatronen voor gescheurd beton en ongescheurd beton.	HAS: M8-M20	HIS-N: M8-M16	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		HVU-TZ Lijmankerpatronen voor gescheurd beton en vermoeidheidsrelevante belastingen.	HAS-TZ: M8-M20		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Chemische lijmmankermortel voor achteraf geplaatste wapeningsverbindingen

	HIT-HY 200-R Snel uithardende lijmmankermortel met geoptimaliseerde verwerkingstijd voor achteraf geplaatste wapeningsverbindingen.	Rebar Ø 8-32 mm HZA-R:M12-M24	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	HIT-RE 500 V3 Langzaam uithardende epoxy-lijmmankermortel voor grote inbeddingsdiepten in hamer- en diamantgeboorde gaten.	Rebar Ø 8-40 mm HZA-R:M12-M24	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	HIT-HY 170 Snel uithardende lijmmankermortel voor alle standaardtoepassingen in beton en metselwerk en achteraf geplaatste wapeningsverbindingen.	Rebar Ø 8-25 mm	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Schroefanker

	HUS3-H/-C HUS-HR/-CR Productieve en zekere montage bij kleinere boordiameters. Instelbaar en demonteerbaar.	6/8/10/14 mm	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	HUS3-A/-C/-H/-I/-P(S) De snelste oplossing met verschillende kopgeometrieën.	6 mm	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	HUS/-S Kozijn Schroefanker voor de bevestiging van vensters, deuren en houtelementen.	6 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	HCA Spiraalanker voor tijdelijke bevestigingen.	16 mm	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Spreadanker

	HST3 / HST2 Segmentanker met uitstekende prestaties voor gescheurd beton	M8-M24	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	HSA Productieve bevestiging in ongescheurd beton.	M6-M20	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	HSL-3 Hoge trek- en schuifbelastingen met verschillende kopgeometrieën.	M8-M24	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Andere metalen en kunststof pluggen

	HKD Vlak aan het oppervlak afsluitend verzonken anker met binnendraad.	M6-M20	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	DBZ Snelle en betrouwbare bevestiging voor plafondhangers.	6 mm	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	HRD-H/-P/-K/-C Universele plug voor verschillende ondergronden met verschillende kopgeometrieën.	8/10/14 mm	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	HPS Voor lichte bevestigingen in verschillende ondergronden.	5-8 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

■ In goedkeuring/beoordeling/testrapport geregeld. □ Geschikt / niet bestanddeel van de goedkeuring/beoordeling

Klantenservice 010-519 11 11 | www.hilti.nl

