

Selectiehulp van essentiële DX 6-onderdelen en verbruiksartikelen



Plunjer

X-6-5-P8	 #373297 Standaard plunjer in F8- en MX-assemblages. Voor het bevestigen van de meeste P8 nagels, bouten en voorgesmonteerde elementen. Ook gebruikt voor DX Kwik-nagels (DNH en DKH) en voorgesmonteerde Kwik-elementen (X-HS, X-CC) Ook gebruikt met bevestigingsgeleiders voor krappe toegang en F8S12.	 X-C MX (20–72 mm) X-CT MX (47–62 mm) X-U MX (16–72 mm) X-X MX (22–72 mm)	 X-C P8 (20–117 mm) X-CT DP8 (47–72 mm) X-U P8 (16–72 mm) X-X P8 (22–72 mm) X-CR P8 /S12/S15 (16–54 mm)  X-M6-20-27FP8 X-EM8H-11/15-12P8 X-SCO/N, X-SCH, X-SCR X-DNH (37/48 mm) X-DKH 48 P8 S15 X-HS and X-CC	 X-C P8 (20–117 mm) X-U P8 (16–72 mm) X-X P8 (22–72 mm) X-CR P8 /S12/S15 (16–54 mm) X-ST-GR M8 P8	 X-C P8 (20–117 mm) X-U P8 (16–72 mm) X-X P8 (22–72 mm) X-CR P8 /S12/S15 (16–54 mm)					 X-U P8 (16–32 mm)
X-6-5-P8W	 #373298 Plunjer met een taps toelopende punt. Voor toepassingen (bijv. hardhouten vloeren) waarbij het doordraaien van de nagel in hout gewenst is. Maakt een juiste plunjerterguslag mogelijk wanneer de nagels doorgedraaid zijn (verzonken). Levensduurverwachtingen zijn aanzienlijk lager in vergelijking met de standaardplunjer bij gebruik voor bevestigingen op staal.	 X-C MX (20–72 mm) X-U MX (16–72 mm) X-X MX (22–72 mm)	 X-C P8 (20–117 mm) X-U P8 (16–72 mm) X-X P8 (22–72 mm)	 X-C P8 (20–117 mm) X-U P8 (16–72 mm) X-X P8 (22–72 mm)	 X-C P8 (20–117 mm) X-U P8 (16–72 mm) X-X P8 (22–72 mm)					
X-6-5-P8AL	 #373299 Voor het bevestigen van X-AL-H nagels. Deze combinatie van plunjer en nagel levert uitstekende nagelgeleiding (nagelkop passend bij het ontwerp van de voorkant van de plunjer) en verhoogt daarom de toepassingslimiet op sterk basismateriaal.		 X-SCO/N X-SCH X-SCR							
X-6-5-Pkwik	 #304532 Een iets langere plunjer met een platte punt voor het bevestigen van DX Kwik-bouten. De langere plunjer belemmert het volledig verzinken van de bout in de bevestigingsgeleider en ondersteunt vervolgens positieve toegang tot het voorboorgat. Het biedt ook betere begeleiding voor DX Kwik-bouten die geen bolkop hebben. DX Kwik-nagels (met metalen ring) en voorgesmonteerde Kwik-elementen (X-HS, XCC) met bolkopnagels, maar worden daarom bevestigd met de standaardplunjer!		 X-M8H/5-15-37 P8 X-M8H/15-25-37 P8 X-CR M8-14-42 P8 X-CR M8-22-42 P8							
X-6-5-P10	 #373300 Voor het bevestigen van M10 / W10 bouten en 10 mm nagels.					 X-EM10H P10				
X-6-5-PIE-L	 #377813 Afmetingen: 8,4 x 305 mm. Voor het bevestigen van X-IE isolatiebevestigingsmiddelen. Het werkt met de -FIE-L bevestigingsgeleiders. Beide onderdelen, de plunjer en de bevestigingsgeleider, zijn gemarkeerd met een witte ring.						 X-IE (25–140 mm)			
X-6-5-PIE-XL	 #2046162 Afmetingen: 8,4 x 365 mm. Voor het bevestigen van X-IE isolatiebevestigingsmiddelen. Het werkt met de -FIE-XL bevestigingsgeleiders. Beide onderdelen, de plunjer en de bevestigingsgeleider, zijn gemarkeerd met een gele ring.							 X-IE (25–200 mm)		
X-6-5-PGR	 #305448 Plunjer voor X-GR roosterbevestigingsmiddelen. Te gebruiken met -FGR roosterbevestigingsgeleiders. (DX 6, DX 5/460). Deze plunjer heeft een geoptimaliseerde montagegeometrie voor roosterbevestigingsmiddelen in een ambitie om de levensduur van de zuiger te verlengen bij gebruik onder omstandigheden met zware impact.								 X-GR X-EM 8H X-ST-GR	

■ = Component van DX 6 & Kit ■ = Kleurcode Kwik □ = Kleurcode X-IE L ■ = Kleurcode X-IE XL ■ = Kleurcode X-GR

