

Oplaadtijden voor accu's						
		C 4/12-50 Laadapparaat	C 4/36-90 Laadapparaat	C 4/36-350 Laadapparaat	C 4/36-DC DC auto-lader	C 4/36-MC 4 Multi-lader
B 12/2.6 Li-Ion		35 min	35 min *	35 min *	35 min *	35 min *
B 12/4.0 Li-Ion		50 min	50 min *	50 min *	50 min *	50 min *
B 22/2.6 Li-Ion			37 min	35 min	60 min	43 min
B22/4.0 Li-Ion			60 min	41 min	60 min	60 min
B 22/5.2 Li-Ion			80 min	35 min	120 min	86 min
B 22/8.0 Li-Ion			120 min	50 min	120 min	120 min
B 36/5.2 Li-Ion			130 min	35 min	210 min	130 min
B 36/9.0 Li-Ion			255 min	55 min	255 min	255 min

* vereist laadadapter CA-B12 (# 2077005)

Oplaadtijden voor accu's					
Oplaadtijden tot 80% SoC/ laadstatus					
NURON & 12V		C 4/12-50	C 4-22	C 6-22	C 8-22
B 12/2.6 Li-Ion		35 min			
B 12/4.0 Li-Ion		50 min			
B 22-55			30 min	30 min	30 min
B 22-85			45 min	30 min	30 min
B 22-110			60 min	30 min	30 min
B 22-170			90 min	37 min	30 min
B 22-195			127 min	44 min	24 min
B 22-255			140 min	55 min	36 min
B 22-290			180 min	63 min	40 min

De opgegeven oplaadtijden zijn gebaseerd op batterijen en opladers die op kamertemperatuur waren. Het laadproces werd ook uitgevoerd bij kamertemperatuur. Houd er rekening mee dat de aanwezigheid van de CDM-modu- le de opgegeven oplaadtijden kan beïnvloeden. Afwijkingen in de omgevingsomstandigheden, de toestand van de batterij, de kenmerken van de lader of de systeemconfiguratie kunnen de werkelijke laadtijden veranderen. De opgegeven waarden zijn alleen bedoeld als referentie en weerspiegelen mogelijk niet alle werkelijke gebruiksscenario's.