Selectiehulp voor boorhamers

TE-C / SDS-Plus

Anker gaten Ø / doorvoeringen Ø																	Materiaal ondergrond										Voordelen					
4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	28	30	32	35	Zwaar bewapend beton	Beton / graniet / steen / massieve bakstenen	Holle bakstenen / tegels	Metaal	Hout	Werkrichting	Verhouding boren / hakken	Gewicht [kg]	Slagkracht [J]	Triaxiale trillingwaarde [m/s2]	DRS – Stofafzuigsys-teem	AVR – Active Vibration Reduction	ATC – Active Torque Control	Opname			
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■			2.8 (B22-55)	1.5	14.7 (B22-55)	■			TE-C SDS plus	Accu Boorhamer TE 2-22		NURON
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■			3,2 (B22-85)	2.3	12 (B22-85)	■	■	■	TE-C SDS plus	Accu Boorhamer TE 4-22		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■			3.6 (B22-85)	2.6	10.7 (B22-85)	■	■	■	TE-C SDS plus	Accu Boorhamer TE 6-22		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■			5.1 (B22-170)	3.8	11.4 (B22-170)	■	■	■	TE-C SDS plus	Accu Boorhamer TE 30-22		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■			3.1	2.5	15.5	■			TE-C SDS plus	Boorhamer TE 3-C / TE 3-M		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■			3.5	2.2	15.5	■			TE-C SDS plus	Bohrhammer TE 6-CL		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■			4.1	3.6	16.8	■			TE-C SDS plus	Boorhamer TE 30		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■			4.2	3.6	9.2	■	■		TE-C SDS plus	Boorhamer TE 30-AVR		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■			4.0	3.6	10.0	■	■	■	TE-C SDS plus	Boorhamer TE 30-AVR/ATC		

■ optimaal ■ af en toe

◐ ca. 50% boren / 50% hakken

25-11