

Selectiehulp voor haakse slijpers en betonslijpmachines

Selectiehulp voor haakse slijpers en betonslijpmachines			Metaal		Minerale ondergronden				Technische gegevens				Stofarm werken
			Doorslijpen	Afbramen, vlaklijpen	Doorslijpen	Vlaklijpen	Sleuvenzagen (2 zaagbladen)	Voegen reparatie	Vermogen (W)	Schijfdiameter (mm)	Max. slijpdiepte	Gewicht (volgens EPTA-norm, kg)	
Haakse Slijper en Doorslijpmachine													
	Haakse Slijper AG 115-S								850	115	24	2.0	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 115-D								850	115	24	2.0	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 125-8SE								850	125	35	2.1	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 125-13S								1300	125	35	2.3	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 125-20D 125 & 150 mm								2000	125/150	34/36	2.5	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 125-20SE 125 & 150 mm								2000	125/150	34/46	2.5	met kap en bouwstofzuiger
NURON	 Accu Diamantslijper (beton) DGH 130-22									125		2,0	Met bouwstofzuiger
	 Diamantslijper (beton) DGH 130								1300	125		2.5	Met bouwstofzuiger
	 Diamantslijper (beton) DGH 150									2100	150		5,6
NURON	 Accu Haakse Slijper AG 4S-22									125	34	2.1	met kap en bouwstofzuiger
	 Accu Haakse Slijper AG 5D-22									125	34	2.1	met kap en bouwstofzuiger
	 Accu Haakse Slijper AG 6D-22 125 & 150 mm										125/150	34/46	3.5
	Haakse Slijper AG 180-P								2000	180	42	5.2	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 230-20D								2000	230	68	5,2	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 230-24D								2400	230	68	5.9	met kap en bouwstofzuiger
	Haakse Slijper AG 230-27DB								2700	230	68	6.6	met kap en bouwstofzuiger

■ mogelijk bij gebruik van 125 mm schijven

11.24 | Hilti = Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein. Right of technical and program changes reserved. S. E. & O.